

Commentaar Omgevingswet
Certicon

<i>Pagina</i>	<i>Alinea</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Oude tekst</i>	<i>voorstel</i>
13	Artikel 4,1217, sub 2.b	Als het om partijen grond gaat, dan mag er maximaal 20% m/m bodemvreemd materiaal in de partij aanwezig zijn.	apart houden van fracties die bestaan uit meer en minder dan 50 gewichtsprocenten aan bodemvreemd materiaal;	apart houden van fracties die bestaan uit meer en minder dan 20 gewichtsprocenten aan bodemvreemd materiaal;
25	Artikel 4.1269, sub 3.	Uitzondering bermen en taluds bij GBT. Geldt die uitzondering ook voor gemeentelijke wegen? Deze bermen en taluds worden volgens Bbk wel getoetst aan de kwaliteit en functie van de naastliggende bodem, omdat gemeentelijke wegen vaak door bewoond gebied gaan.	3. In een geval als bedoeld in het eerste lid, onder a of c juncto a, wordt op de toegepaste grond of baggerspecie, met uitzondering van de bijbehorende bermen en taluds , een aaneengesloten laag bouwstoffen aangebracht en in stand gehouden en mogen in de bermen en taluds tot de dichtstbijgelegen fysieke afscheiding met een afstand van ten hoogste 10 m vanaf de rand van de verharding van de weg of het ballastbed van de spoorweg partijen grond of baggerspecie worden toegepast die voldoen aan de kwaliteitseisen die op grond van artikel 30, tweede lid, van het Besluit bodemkwaliteit gelden voor grond van de kwaliteitsklasse industrie.	
35	definitie kwaliteitsklasse landbodem	kwaliteitsklasse 'landbouw/natuur' moet zijn: 'niet-verontreinigd' , zie pagina 53, sub.4a	kwaliteitsklasse van de landbodem: kwaliteitsklasse 'landbouw/natuur', 'wonen' of 'industrie', waarin de landbodem op grond van het Besluit bodemkwaliteit is ingedeeld;	kwaliteitsklasse van de landbodem: kwaliteitsklasse ' niet-verontreinigd ', 'wonen' of 'industrie', waarin de landbodem op grond van het Besluit bodemkwaliteit is ingedeeld;
51	defintie partij baggerspecie	25 meter verwijderen (aan laten sluiten bij bijlage 8 van BRL SIKB 1000 - protocol 1001	2°. gedeeltelijk onderbroken is en waarbij de onderlinge afstand tussen de niet aaneengesloten hoeveelheden niet meer 25 m bedraagt, - het ontgraven van een van oorsprong in de bodem niet fysiek aaneengesloten hoeveelheid baggerspecie die niet meer dan 25 m bedraagt,	2°. gedeeltelijk onderbroken is door infrastructurele constructies/voorzieningen (zoals: doorgangsweg, fietspad of sloot), of
51	defintie partij grond	25 meter verwijderen (aan laten sluiten bij bijlage 8 van BRL SIKB 1000 - protocol 1001	2°. gedeeltelijk onderbroken is en waarbij de onderlinge afstand tussen de niet aaneengesloten hoeveelheden niet meer 25 m bedraagt, - het ontgraven van een van oorsprong in de bodem niet fysiek aaneengesloten hoeveelheid grond die niet meer dan 25 m bedraagt,	2°. gedeeltelijk onderbroken is door infrastructurele constructies/voorzieningen (zoals: doorgangsweg, fietspad of sloot), of
116	Omgaan met bodemvreemd materiaal	er wordt gesproken over bodemlagen - met meer dan 50% bodemvreemd materiaal. Het lijkt me goed om ook iets op te nemen dat bij toepassen van partijen grond die vrij komen, maximaal 20% bodemvreemd materiaal in de grond mag zitten		Indien een partij grond is ontgraven en elders wordt toegepast, dan mag in deze partij maximaal 20% m/m bodemvreemd materiaal aanwezig zijn.
118	Milieukundige begeleiding	In de tekst is niet opgenomen dat de - erkenning waarover gesproken wordt betrekking heeft op BRL6000		In de tekst verwijzen naar BRL6000.

133	tabel	<p>kwaliteitsklasse voor Landbouw bij 'landbouw/natuur' moet zijn: 'niet-verontreinigd', zie pagina 53, sub.4a</p>	landbouw-natuur	Niet verontreinigd
138	Toepassen van bouwstoffen	<p>Opnemen dat een bouwstof maximaal 20% m/m grond mag bevatten</p>	-	Een bouwstof mag niet meer dan 20% m/m aan bijmengingen met grond bevatten.
150	15.2 Voorgaande regelgeving bodem	<ul style="list-style-type: none"> • Besluit uniforme saneringen, RUS RUS vervangen door BUS 	<ul style="list-style-type: none"> • Besluit uniforme saneringen, RUS 	<ul style="list-style-type: none"> • Besluit uniforme saneringen, BUS