

Internet consultatie RARIM

Vloeistofhoudende delen: Artikel 3.34 en 3.44 Rarim

Graag zou Stiba de volgende kwestie onder de aandacht brengen inzake enkele regels in het huidige RARIM en het komende BAL.

Kwestie

Ik het kort: er staat nu letterlijk dat vloeistofhoudende en mogelijk lekkende delen op een vloeistofdichte vloer bewaard moeten worden. Dat is een veel te zwaar regime omdat een voorziening genoeg is en dat in het BBA ook zo was. Vermoedelijk is met het omzetten van BBA naar Barim/Rarim iets fout gegaan en heeft iedereen daar overheen gelezen.

Probleem

Wat ons (niet Stiba alleen, ook de regionale handhaving is hier niet gelukkig mee) zorgen baart is dat er in feite veel te zware maatregelen genomen dienen te worden, we daar niet aan voldoen en er dus bestuursdwang en dure onnodige investeringen aan zitten te komen. Dat is niet de bedoeling en gaat leiden tot (onnodige) handhaving als er niet gauw een signaal wordt afgegeven dat deze bepalingen op aanzienlijke termijn versoepeld gaan worden naar het oorspronkelijke regime.

BBA

In het oorspronkelijke BBA stond:

Bijlage bij art 5:

Bodembeschermende voorzieningen en maatregelen

In onderdeel A wordt onder «vloeistoffen» verstaan vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen.

1. Op de plaatsen in een inrichting waar handelingen plaatsvinden met vloeistoffen of vloeistof bevattende onderdelen is een vloeistofdichte vloer *of voorziening* aangebracht die bestand is tegen inwerking van de desbetreffende vloeistoffen en tegen krachten die op de desbetreffende vloer of voorziening worden uitgeoefend. Dit geldt in ieder geval voor de gedeelten van een inrichting die bestemd zijn voor:

- het opslaan van autowrakken die nog niet zijn ontdaan van vloeistoffen of vloeistof bevattende onderdelen;
- het aftappen van vloeistoffen of het demonteren van vloeistof bevattende onderdelen;
- *het opslaan van vloeistoffen of vloeistof bevattende onderdelen.*

Rarim

In het Rarim staat letterlijk:

Art 3.34:

1. Ten behoeve van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het opslaan van *goederen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken*, plaats *boven een vloeistof dichte vloer of verharding* of in gesloten verpakking, die.....

Art 3.44

1. Voor de toepassing van paragraaf 3.4.3 van het besluit en de artikelen 3.42 en 3.43 worden als goederen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, in ieder geval aangemerkt:

...

e. autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen die vloeistoffen bevatten;

f. *onderdelen van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen die vloeistoffen bevatten;*

...

BAL 3 juli 2018

Het BAL geeft al de mogelijkheid om vloeistofhoudende delen op een kerende vloer op te slaan:

Artikel 4.576 (bodem: bodembeschermende voorziening)

3. Als gedemonteerde onderdelen die vloeistof bevatten worden geïnspecteerd op lekkage, en uit de inspectie blijkt dat er geen vloeibare bodembedreigende stoffen lekken, kunnen deze worden opgeslagen boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

Gewenste situatie

Wat we willen is dat in plaats van een vloeistofdichte bodemvoorziening, voor opslag oliehoudende auto-onderdelen een lekbak voorgeschreven wordt en als ze niet lekken ze een kerende vloer. Zo was het altijd bedoeld en zo moet het volgens ons blijven omdat er geen aanleiding is om een zwaarder regime voor te schrijven. Ook is het logisch en sluit het aan op de voorzieningen die voor autowrakken zijn voorgeschreven.